



### Dimensiones

Diámetro 30 mm.

### Tipos de fijación

Mural, banderola y colgante.

### Corte del sustrato

30 mm para sujeción del sustrato

### WIND005S



### Cáncamo + zócalo

- Para instalación colgante del perfil Wind.
- WIND005S: Cáncamo colgar roscado + zocalo
- WIND005Z: Zócalo roscado
- ZFATRCM5: Tuerca corredera M5 (zócalo)

### GMC54001



### Escuadra fijación mural

- Utilizar conjuntamente con el zócalo WIND005Z.

### WIND0SOP




### Soporte banderola

- Para perfil principal WIND00\_ \_.
- Longitud máxima bandeola: 1 m.
- Saliente 10 cm.



- Perfil para la fabricación de publicidad en lonas suspendidas.
- Diámetro: 30 mm.

RANURA PARA SUSPENSIÓN



RANURA TRAPEZOIDAL PARA SUSTRATO

Código	Descripción	Unidad venta
WIND00N3	Perfil Ø30mm, aluminio bruto	barra 3 m
WIND00A3	Perfil Ø30mm, anodizado plata	barra 3 m
WIND0063	Varilla Ø6.3mm, aluminio bruto	barra 3 m



## ► Accesorios

### WIND0021

#### Tapa final decorativa



- Tapa de polipropileno gris.
- Montaje a presión.
- Venta en cajas de 50 ud. o sueltas.

### WIND00T5

#### Tornillo de fijación



- Tornillo 3 x 16mm.
- Sujeta la lona entre la varilla WIND0063 y el perfil WIND00.

### ZFATRCM5

#### Tuerca M5 corredera



- Se monta en el carril para fijar el cáncamo de suspensión.
- Se puede utilizar en lugar del zócalo roscado WIND005Z

### ZFAPROL4

#### Pieza de prolongación



- Para unión de dos perfiles WIND00.
- Pieza 110 mm con 4 tornillos Allen.
- Colocación en ranura exterior.

#### Alternativa

- WINDP180: Prolongación invisible
- Colocación en hueco interior.